

2022年7月吉日

お客様各位

株式会社カラーワークス

製品価格改定のご案内

拝啓 猛暑の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、ご好評をいただいております弊社のシャーウィン・ウィリアムズ各製品は、諸経費の値上げが製造元から行われ、現価格の維持は不可能となりました。

つきましては、誠に申し上げかねますが、10月1日出荷分より別紙のように値上げをさせていただきたいと存じます。新価格ご了承の上ご注文賜りますようお願い申し上げます。

尚、弊社と致しましては今後ともより一層のサービスに努めさせていただく所存でございますので、倍旧のご支援ご愛顧のほどをお願い申し上げます。

まずは値上げのお知らせかたがたお願い申し上げます。

敬具

記

1. 新価格表

以上

<Sherwin-Williams> PRICE LIST

内部用

2022.Oct.

商品名	ツヤ		容量	塗装回数	塗装面積 (1回あたり)	標準小売価格 (税込)	材料単価 (税込) (1回あたり)
ゼロVOC プロマー400	フラット	濃色	ガロン	2回塗り	約40㎡/ガロン	¥11,990	¥300/㎡
						¥13,530	¥338/㎡
						¥13,530	¥338/㎡
	エッグシェル	濃色	ガロン		約40㎡/ガロン	¥14,960	¥374/㎡
						¥53,680	¥268/㎡
						¥58,300	¥292/㎡
ゼロVOC プロマー200	フラット	極濃色	ガロン	2回塗り	約40㎡/ガロン	¥19,030	¥476/㎡
						¥71,940	¥360/㎡
						¥19,690	¥492/㎡
	エッグシェル	極濃色	5ガロン※		約200㎡/5ガロン	¥74,580	¥373/㎡
						¥19,690	¥492/㎡
						¥74,580	¥373/㎡

外部用

商品名	ツヤ		容量	塗装回数	塗装面積 (1回あたり)	標準小売価格 (税込)	材料単価 (税込) (1回あたり)
レシリエンス	セミグロス	濃色	クォート	2回塗り	約10㎡/クォート	¥7,040	¥704/㎡
						¥7,590	¥759/㎡
						¥8,690	¥869/㎡
		濃色	ガロン		約40㎡/ガロン	¥17,270	¥432/㎡
						¥18,040	¥451/㎡
						¥23,210	¥580/㎡

プライマー

商品名	ツヤ		容量	塗装回数	塗装面積 (1回あたり)	標準小売価格 (税込)	材料単価 (税込) (1回あたり)
クイックドライプライマー (内外部)			ガロン	1回塗り	約35㎡/ガロン	¥6,820	¥195/㎡
ハイビルドインテリアプライマー			5ガロン	1回塗り	約200㎡/5ガロン	¥27,830	¥139/㎡

製品の価格、ラインナップ等につきましては、予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください

塗装説明書

工程	塗料名	塗装方法	塗り回数	塗装間隔 (時間以上)	塗面積と塗付量 (kg/㎡)	希釈率(%)
素地調整	被塗面に付着している汚れ、油成分、ゴミ、粉などの付着物を除去し乾燥した清浄な面にする。 穴埋めが必要な場合にはパテ・フィラーなどを用いて行う。					
下塗り	素地の材質・状態によっては、シーラー・プライマーを使用してください。					
上塗り	各シャーウィン・ウリアムズ塗料	刷毛塗り ローラー塗り エアレススプレー	2	指触乾燥約1時間 塗装間隔2~4時間以上	約5㎡/1L当り (0.24~0.26)	0%

(注) 被塗膜の形状、素地の状態、施工方法、施工条件によりそれぞれ多少幅を生じることがあります。

【塗装要領】

- 塗料準備** 使用前に十分攪拌してください。
- 下地準備** 必ず下塗り(シーラーなど)をして吸い込みを止めてください。ビニールクロスの上に塗装する場合も密着強化のため下塗りしてください。凹凸のあるビニールクロスに塗装する場合、マスキングテープの内側にコーキングをして塗料の漏れを防ぎます。
- 養生** マスキングテープやマスキナーを使い、塗りたくない所を覆います。マスキングテープは塗装が終了しない場合でもその日のうちに一旦剥がしてください。
- 塗装** 塗装する際はローラーをよくしごいてからご使用ください。入り隅は刷毛を使って塗ります。ローラー模様が一様になるよう塗装してください。上塗りは必ず2回塗りしてください。(色によりそれ以上塗り重ねる場合もあります)

塗装上の注意

- 1 素地の乾燥を十分行ってください。(含水率10%以下、pH値9以下)
- 2 取り扱い中は、塗料ができるだけ皮膚に触れないようにし、保護手袋・保護メガネなどを着用してください。
- 3 気温、被塗物の温度が10℃以下、32℃以上、湿度85%以上または換気が十分でなく結露が考えられる場合は塗装を避けてください。
- 4 必要に応じてプライマーを下塗りでご使用ください
- 5 ローラーで見切りぎりまで塗ってください。ダマ込面は出来るだけ少なくしてください。
- 6 高温(35℃以上)および低温(5℃以下)での塗料の保管は避けてください。
- 7 塗装後24時間以内に、結露や塗装場所の急激な湿度変化があると、白化やシミが残ったり、塗膜が正常に形成されない場合があります。
- 8 絶えず結露が発生するような用途、場所での使用は避けてください。
- 9 塗料は内容物が均一になるように攪拌してください。
- 10 塗装時及び塗料の取扱い時は、換気を十分に行ってください。
- 11 汚れ、傷などにより補修塗りが必要な場合、大型壁面塗装では補修部分が目立つことがありますので、同一塗料、同一塗装方法での補修をしてください。

ご注文・お問い合わせ先

株式会社カラーワークス

■東京ショールーム
 〒101-0031 東京都千代田区東神田1-14-2 カラーワークスパレットビル TEL:03-3864-0810 FAX:03-3864-3375
 ■本社/神奈川ショールーム
 〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野1-1-40 TEL:046-278-3029 FAX:046-272-7200
 ■神戸ショールーム
 〒652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1-4-1-102 TEL:078-862-8802 FAX:078-891-8818
 オフィシャルウェブサイト:www.colorworks.co.jp オンラインショップ:paint-shop.colorworks.co.jp