

令和6年6月吉日

お客様各位

株式会社カラーワークス

製品の価格改定について

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。いつも格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。

さて、弊社取り扱い製品につきまして、サプライヤーからの仕入れ価格の上昇及び最近の円安に伴う輸入諸費用の高騰によるコストアップが著しく、今日までなんとか企業努力によって吸収し、製品値上げを避けてきました。しかし、それがついに限界に達しましたので、不本意ながら令和6年9月2日出荷分から、価格改定を行いたく、なにとぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。

日頃よりご愛顧を賜っておりますお客様には、大変なご迷惑をおかけいたしますが、どうかご理解いただきますとともに、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

なお、対象製品に関しましては下記の通りとなります。

敬具

記

対象製品： Hip（全ツヤ、全サイズ）
HipPro（全ツヤ）
Hip Exterior（全サイズ）
KAKERU(全サイズ)
KAKERU セット
Magnet ベース（全サイズ）
Magnet カラー（全サイズ）
Magnet セット
カラーワークスプライマー（全サイズ）

添付資料： 製品価格表

以上

<Paint + Magnet> PRICE LIST

2024 Sep.

商品名		容量	塗装回数	塗装面積 (1回あたり)	標準小売価格 (税込)	材料単価 (税込) (1回あたり)
Paint +	MAGNET PAINT	ベース	3回塗り	2.4㎡	¥6,435	¥2,681/㎡
		2.5L ^{※1}		12㎡	¥23,155	¥1,930/㎡
	カラー	200ml	2回塗り	2㎡	¥1,430	¥715/㎡
	セット ^{※2}	-	-	-	¥9,108	-

※1 MAGNET PAINT(ベース)の2.5Lの在庫についてはその都度お問い合わせください

※2 セット内容:MAGNETベース0.5L・MAGNETカラー・CWミニローラーセット・マスキングテープ

塗装説明書						
工程	塗料名	塗装方法	塗り 回数	塗装間隔 (時間以上)	塗面積	希釈率(%)
素地調整	被塗面に付着している汚れ、油成分、ゴミ、粉等の付着物を除去し乾燥した清浄な面にする。 穴埋めが必要な場合にはパテ・フィラーなどを用いて行う。					
下塗り	素地の材質・状態に適した、シーラー・プライマーを使用してください。					
中塗り	MAGNET PAINT (ベース)	刷毛塗り・ローラー塗り・ コテ塗り	3	4時間以上 (3度塗り後は24 時間以上)	約1.6㎡/1L当り	0%(水道水)
上塗り	MAGNET PAINT (カラー)	刷毛塗り・ローラー塗り	2	2時間以上	約5㎡/1L当り	0%(水道水)

(注)被塗膜の形状、素地の状態、施工方法、施工条件によりそれぞれ多少幅を生じることがあります。

【塗装要領】

塗料準備 MAGNETベースは、商品の特性上、鉄分が沈殿しています。十分攪拌してください。塗装中も時々攪拌してください。

下地準備 必ず下塗り(シーラーなど)をして吸い込みを止めてください。(下塗りをしないと下地に水分を吸われ平滑に仕上がりません)ビニールクロスの上に塗装する場合も密着強化のため下塗りしてください。凹凸のあるビニールクロスに塗装する場合、マスキングテープの内側にコーキングをして塗料の漏れを防ぎます。

養生 マスキングテープやマスカーを使い、塗りたくない所を覆います。マスキングテープは塗装が終了しない場合でもその日のうちに一旦剥がしてください。翌日になると塗料が固まってしまいマスキングテープを綺麗に剥がすことが難しくなります。

中塗り MAGNETベースは希釈せずよく攪拌して塗装してください。
塗装する際はローラーをよくしごき、脱泡してからご使用ください。一度に塗料を厚塗りしても問題ありませんが、ローラー模様が均一になるよう塗装してください。塗装中にピンホールが現れたら塗料が乾燥する前に必ずローラーでしごきつぶしてください。入り隅は塗料がたまりやすいので控えめに塗装してください。塗装直後は艶のある黒色です。艶が消えて色が薄くなれば塗り重ね可能です。
MAGNETベースの2回目の塗装以降マグネットが各部位の付着性を確認しながら塗装してください。均一な付着性の塗装面を作りやすくなります。また、塗装後(塗膜が乾燥する前)に短毛ローラーまたはスポンジローラーで塗料を付けずに塗装面を転がすことにより凹凸模様が細かくなり、より平滑な塗装面が得られます。(この作業によりマグネットとの接地面積が大きくなり吸着力が増します)MAGNETベースの上にMAGNETカラーを塗装する前に、#240のサンドペーパーで研磨してください。マグネットが目的の付着性を発揮できていることを確認後、上塗り塗装の準備に入ります。
※MAGNETベースは塗り重ねただけ付着性が強まります。
※付着性はマグネットの磁力に左右されます。

上塗り MAGNETカラーを塗装します。MAGNETベース塗装後、必ず24時間あけてから塗装を行います。上塗りは必ず2回塗ります。(色によりそれ以上塗り重ねる場合もあります)

※塗装上の注意につきましては、製品カタログをご確認ください。

ご注文・お問い合わせ先

株式会社カラーワークス
www.colorworks.co.jp



<COLORWORKS 下地シリーズ> PRICE LIST

2024 Sep.

商品名	品番	容量・規格	塗装回数	塗装面積	標準小売価格 (税込)	材料単価 (税込)
カラーワークスペーパー	NO.001 フラットタイプ	1m×25m	-	25㎡	¥27,500	¥1,100/㎡
	NO.002 チップス入りタイプ	0.75m×125m		93.75㎡	¥38,500	¥411/㎡
	NO.003 フラットタイプ -テクスチャー用-	1m×25m		25㎡	¥27,500	¥1,100/㎡
カラーワークスプライマー	-	0.9L	1回塗り	10㎡	¥5,500	¥550/㎡
		3.8L		40㎡	¥14,300	¥358/㎡
ムラが目立たないプライマー	-	1kg	1回塗り	5㎡	¥3,278	¥656/㎡
		6kg		33㎡	¥6,160	¥187/㎡
		18kg		100㎡	¥12,320	¥123/㎡

製品の価格、ラインナップ等につきましては、予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください

施工上の注意

共通の注意事項

- 素地の乾燥を十分行ってください。(含水率10%以下、pH値9以下)
- 絶えず結露が発生するような用途、場所での使用は避けてください。
- 詳しくはカタログ または 製品安全データシートをご参照ください。

カラーワークスペーパーについて

- 施行の際には必ず施工要領書をご参照ください。
- 糊は通常より多めにつけプラスターボードにしっかりと圧着してください。
- 突き付け施工をしてください。柄あわせの必要はありません。
- 塗装仕上げの風合いを良くする為の下地調整紙です。そのため施工後は必ず塗装をしてください。
- 気温5℃以下、湿度85%以上の場合は施工を避けてください。
- No.002にはマスキングテープ、セロハンテープが貼れません。施工の際はご注意ください。

プライマーについて

- 取り扱い中は、塗料ができるだけ皮膚に触れないようにし、保護手袋・保護メガネなどを着用してください。
- 気温、被塗物の温度が10℃以下、32℃以上、湿度85%以上または換気が十分でなく結露が考えられる場合は塗装を避けてください。
- ローラーで見切りぎりぎりまで塗ってください。ダメ込面は出来るだけ少なくしてください。
- 高温(35℃以上)および低温(5℃以下)での塗料の保管は避けてください。
- 塗装後24時間以内に、結露や塗装場所の急激な湿度変化があると、白化やシミが残ったり、塗膜が正常に形成されない場合があります。
- 塗料は内容物が均一になるように攪拌してください。
- 塗装時及び塗料の取扱い時は、換気を十分に行ってください。
- 汚れ、傷などにより補修塗りが必要な場合、大型壁面塗装では補修部分が目立つことがありますので、同一塗料、同一塗装方法での補修をしてください。

ご注文・お問い合わせ先

株式会社カラーワークス

www.colorworks.co.jp

